



Anasayfa | Kurumsal | Ürünler | Teknik Bilgiler | Basınla İlişkiler | İzocam Diyalog | Yatırım Yarışması | İYEM | Bayi İletişim Bilgileri | Bayi Özel

Camyünü

Taşıyıcı

Ekstrüde Polistren (XPS)

Ekspande Polistren (EPS)

İzocam Tekiz Çatı - Cephe

Kauçuk Köpük

Polietilen Köpük

Polimerik Bitümlü Membran

Terratherm Manto Sıvalı Dış

Cephe Isı Yalıtım Sistemi

İzocam Asma Tavan

Sistemleri

- Mineral Elyaf Asma Tavanlar

- Camyünü Asma Tavanlar

- Beyaz Desenli

- Hasır

- Krater

- Labirent

- Okyanus

- Ters Krater

- Traverten

- Lamel Asma Tavanlar

- Kaset Metal Asma Tavanlar

- Petek Metal Asma Tavanlar

- Taşıyıcı Sistemler

İzocam Asma Tavan Sistemleri / Camyünü Asma Tavanlar



Beyaz Desenli

- Hafif camyünü asma tavan levhaları hızlı ve kolay uygulanır.
- DIN 4102'ye göre "B1- Zor Alevlenici Malzemeler" sınıfındadır.
- Estetik yüzey dokusu ile mekan akustiği sağlar.
- Mineral yün esaslı İzocam Camyünü Asma Tavan Levhaları ısı yalıtımına da katkı sağlar.

Uygulama Alanları:


- Otel ve restoranlar
- Mağaza ve ofisler
- Sirkülasyon alanları

Teknik Özellikler:

Kalınlık (mm.)	:20-25
En x Boy (mm.)	:600x600, 600x1200
Işık Geçirgenlik Direnci:	0,50 – 0,63 (m ² K/W)
Ağırlık (kg/m ²)	:0,36 – 0,45
Renk	:Beyaz
Kenar Şekli	:SQ
Taşıyıcı Sistem	:DX 15, DX 24, DX 35
Taşıyıcı Sistem Rengi	:Beyaz

Kenar Şekli - Taşıyıcı Sistem:

SQ - DX 15
SQ - DX 24
SQ - DX 35



İzocam A.Ş. Dilovası Mevkii, 41455 KOCAELİ Tel: 0262 754 63 90 Faks : 0262 754 66 88 Ücretsiz Danışma Hattı : 0800 211 43 86
izoposta@izocam.com.tr

Copyright 2006 © İZOCAM Privacy Policy

Design by **medusa** creative team