



Anasayfa | Kurumsal | Ürünler | Teknik Bilgiler | Basınla İlişkiler | İzocam Diyalog | Yalıtım Yangını | İYEM | Bayi İletişim Bilgileri | Bayi Özel

Camyünü

Taşıyünü

Ekstrüde Polistren (XPS)

Ekspande Polistren (EPS)

İzocam Tekiz Çatı - Cephe

Kauçuk Köpük

Polietilen Köpük

Polimerik Bitümlü Membran

Terratherm Manto Sıvalı Dış

Cephe Isı Yalıtım Sistemi

İzocam Asma Tavan

Sistemleri

- Mineral Elyaf Asma Tavanlar

- Camyünü Asma Tavanlar

- Lamel Asma Tavanlar

- Kaset Metal Asma Tavanlar

- Lay on (Oturmalı) Plakalar

- Lay in (Sarkmalı) Plakalar

- Clip in (Gizli Taşıyıcı) Plakalar

- Petek Metal Asma Tavanlar

- Taşıyıcı Sistemler

İzocam Asma Tavan Sistemleri / Kaset Metal Asma Tavanlar

Lay on (Oturmalı) Plakalar

- Montaj ve demontajı kolay ve hızlıdır.
- Hijyenik yapısı ile bakteri üretmez rahatlıkla silinebilir, yıkanabilir.
- Neme ve rutubete dayanıklılığı ile korozyona uğramaz.
- Elektrostatik toz boya ile boyanmış 0,50 - 0,70 mm. alüminyumdan veya 0,50 mm galvanizden üretilmektedir.
- Standart olarak RAL 9010 ve 9016 boyalıdır. İstenilen RAL kodlu renklerden özel üretilmektedir.
- Her türlü tesisat donanımını gizler.
- Perforeli veya düz olarak üretilir.
- Renkli ve farklı seçenekleri ile koridor, giriş holleri gibi sirkülasyonun yoğun olduğu hacimlerde uçluttu önleyici akustik düzenleme (perforeli olanlar) için kullanılır.

Uygulama Alanları:

- Koridor ve giriş holleri
- Büro ve işyerleri
- Sanayi yapıları
- Alışveriş merkezleri
- Konferans salonları, oteller
- Spor salonları
- Restoran, hastane ve terminaller
- Bankalar, mağazalar
- Islak hacimler

Teknik Özellikler:

Kalınlık (mm.) :0,70 - 0,50

En x Boy (mm.):600x600, 300x300

Renk :RAL 9010 ve 9016

Perforasyon**

2,5 mm :%16 boşluklu, delikler arası 5,5 mm, yerleşim düz

1,8 mm :%22 boşluklu, delikler arası 2,25 mm, yerleşim şaşırtmalı

Kenar Şekli :SQ

Taşıyıcı Sistem :DX 15, DX 24, DX 35, Finline

* 300 x 300 mm ebatlı ürünler 0,50 mm. Alüminyumdan imal edilmektedir.

** 600 x 600 mm ebatlı Galvaniz Sactan imal edilen plakalar sadece 2,5 mm delik çaplı imal edilmektedir.

Kenar Şekli - Taşıyıcı Sistem:

SQ – DX 24



İzocam A.Ş Dilovası Mevkii, 41455 KOCAELİ Tel: 0262 754 63 90 Faks : 0262 754 66 88 Ücretsiz Danışma Hattı : 0800 211 43 86
izoposta@izocam.com.tr

Copyright 2006 © İZOCAM Privacy Policy

Design by **medusa** creative team