



Anasayfa | Kurumsal | Ürünler | Teknik Bilgiler | Basınla İlişkiler | İzocam Diyalog | Yalıtım Yangını | İYEM | Bayi İletişim Bilgileri | Bayi Özel

Camyünü

Taşıyünü

Ekstrüde Polistren (XPS)

Ekspande Polistren (EPS)

İzocam Tekiz Çatı - Cephe

Kauçuk Köpük

Polietilen Köpük

Polimerik Bitümlü Membran

Terratherm Manto Sıvalı Dış

Cephe Isı Yalıtım Sistemi

İzocam Asma Tavan Sistemleri

- Mineral Elyaf Asma Tavanlar

- Camyünü Asma Tavanlar

- Lamel Asma Tavanlar

- Lamel 85

- Lamel 100

- Lamel 250

- Lamel V

- Kaset Metal Asma Tavanlar

- Petek Metal Asma Tavanlar

- Taşıyıcı Sistemler

İzocam Asma Tavan Sistemleri / Lamel Asma Tavanlar



Lamel 250

- Neme ve rutubete dayanıklılığı ile korozyona uğramaz.
- Hijyenik yapısı ile bakteri üretmez rahatlıkla silinebilir, yıkanabilir.
- Coil coating boyalı 0,50 – 0,70 mm. alüminyumdan üretilmektedir.
- Renkli ve farklı seçenekleri ile akustik ve dekoratif amaçlı kullanılır
- Siyah fırın boyalı 0,50 mm. galvaniz sacdan üretilen tıktak profillerine takılır.
- Standart olarak RAL 9010 / 1015 boyalıdır. İstenilen RAL kodlu renklerden özel üretilmektedir.
- Estetiktir, her türlü tesisat donanımını gizler.


Uygulama Alanları:

- Sanayi yapıları
- Benzin istasyon
- Sundurmalar

Teknik Özellikler:

Kalınlık (mm.) :0,50-0,70

En x Boy (mm.):250 x İstenilen Boy



İzocam A.Ş. Dilovası Mevkii, 41455 KOCAELİ Tel: 0262 754 63 90 Faks : 0262 754 66 88 Ücretsiz Danışma Hattı : 0800 211 43 86

izoposta@izocam.com.tr

Copyright 2006 © İZOCAM Privacy Policy

Design by **medusa** creative team