



Anasayfa | Kurumsal | Ürünler | Teknik Bilgiler | Basınla İlişkiler | İzocam Diyalog | Yalıtım Yarışması | İYEM | Bayi İletişim Bilgileri | Bayi Özel

Camyünü

Taşıyünü

Ekstrüde Polistren (XPS)

Ekspande Polistren (EPS)

İzocam Tekiz Çatı - Cephe

Kauçuk Köpük

Polietilen Köpük

Polimerik Bitümlü Membran

Terratherm Manto Sıvalı Dış

Cephe Isı Yalıtım Sistemi

İzocam Asma Tavan Sistemleri

- Mineral Elyaf Asma Tavanlar

- Camyünü Asma Tavanlar

- Lamel Asma Tavanlar

- Lamel 85

- Lamel 100

- Lamel 250

- Lamel V

- Kaset Metal Asma Tavanlar

- Petek Metal Asma Tavanlar

- Taşıyıcı Sistemler

## İzocam Asma Tavan Sistemleri / Lamel Asma Tavanlar



### Lamel 85

- Neme ve rutubete dayanıklılığı ile korozyona uğramaz.
- Hijyenik yapısı ile bakteri üretmez rahatlıkla silinebilir, yıkanabilir.
- Coil coating boyalı 0,50 – 0,70 mm. alüminyumdan üretilmektedir.
- Renkli ve farklı seçenekleri ile akustik ve dekoratif amaçlı kullanılır
- Siyah fırın boyalı 0,50 mm. galvaniz sacdan üretilen tıktak profillerine takılır.
- Standart olarak RAL 9010 / 1015 boyalıdır. İstenilen RAL kodlu renklerden özel üretilmektedir.
- Estetiktir, her türlü tesisat donanımını gizler.

### Uygulama Alanları:

- Büro ve işyerleri
- Sanayi yapıları ve alışveriş merkezleri
- Konferans salonları, oteller
- Spor salonları
- Akaryakıt istasyonları
- Bankalar ve mağazalar
- Islak hacimler

### Teknik Özellikler:


Kalınlık (mm.) :0,50-0,70

En x Boy (mm.):85 x İstenilen Boy

1,5 cm. Derzli (Perfore Seçenekli)



Derz Çıtalı (Perfore Seçenekli)



Kendinden Derzli



İzocam A.Ş. Dilovası Mevkii, 41455 KOCAELİ Tel: 0262 754 63 90 Faks : 0262 754 66 88 Ücretsiz Danışma Hattı : 0800 211 43 86  
izoposta@izocam.com.tr

Copyright 2006 © İZOCAM Privacy Policy

Design by medusa creative team