



Anasayfa | Kurumsal | Ürünler | Teknik Bilgiler | Basınla İlişkiler | İzocam Diyalog | Yalıtım Yanışması | İYEM | Bayi İletişim Bilgileri | Bayi Özel

Camyünü

Taşyünü

Ekstrüde Polistren (XPS)

Ekspanse Polistren (EPS)

İzocam Tekiz Çatı - Cephe

Kauçuk Köpük

Polietilen Köpük

Polimerik Bitümlü Membran


Terratherm Manto Sıvalı Dış

Cephe Isı Yalıtım Sistemi

İzocam Asma Tavan Sistemleri

- Mineral Elyaf Asma Tavanlar
- Astro CP
- Athena
- Aurora
- Brio CP
- Clean Room CP
- Eclipse CP
- Europa
- "F" Fissured
- Fissured
- Fresco CP
- Frost CP
- Glastone
- Millenia CP
- Olympia
- Olympia Micro CP
- Pebbled CP
- Radar
- Radar CP
- Radar Ceramic CP
- Radar Illusion CP
- Rock Face CP
- Sandrift CP
- Summit CP
- Touchstone CP
- Camyünü Asma Tavanlar
- Lamel Asma Tavanlar
- Kaset Metal Asma Tavanlar
- Petek Metal Asma Tavanlar
- Taşıyıcı Sistemler

## İzocam Asma Tavan Sistemleri / Mineral Asma Tavan Sistemleri



### Brio Clima Plus

- Çizilmeye karşı yüzey dayanımı yüksektir.
- Hızlı ve kolay uygulanır, estetikdir.
- Yüksek bağıl neme dayanıklıdır.
- DIN 4102'ye göre "A- Yanmaz Malzemeler", EN 13501-2'ye göre "A2-s1, d0" sınıfındadır.
- Mekan akustikliği sağlar.

### Uygulama Alanları:

- Konferans salonları ve lobiler
- Mağazalar
- Otel ve restoranlar
- Terminaler

### Teknik Özellikler:

Kalınlık (mm.)	:19
En x Boy (mm.)	:600x600
Akustik Performans	
NRC	:0,70
CAC (en az)	:35
Işık Yansıtması	:0,81
Neme Dayanıklılık( <sup>0</sup> C / %Bağıl Nem):40 / 90	
Ağırlık (kg/m <sup>2</sup> )	:7,56
Renk	:Beyaz
Kenar Şekli	:SL, FL
Taşıyıcı Sistem	:DX 15, DX 24, Finline
Taşıyıcı Sistem Rengi	:Beyaz

### Kenar Şekli - Taşıyıcı Sistem:

- SL - DX 24
- FL - DX 15
- FL - Finline

İzocam A.Ş Dilovası Mevkii, 41455 KOCAELİ Tel: 0262 754 63 90 Faks : 0262 754 66 88 Ücretsiz Danışma Hattı : 0800 211 43 86  
izoposta@izocam.com.tr

Copyright 2006 © İZOCAM Privacy Policy

Design by **medusa** creative team