



Anasayfa | Kurumsal | Ürünler | Teknik Bilgiler | Basınla İlişkiler | İzocam Diyalog | Yalıtım Yarışması | İYEM | Bayi İletişim Bilgileri | Bayi Özel

Camyünü

Taşyünü

Ekstrüde Polistren (XPS)

Ekspanse Polistren (EPS)

İzocam Tekiz Çatı - Cephe

Kauçuk Köpük

Polietilen Köpük

Polimerik Bitümlü Membran

Terratherm Manto Sıvalı Dış

Cephe Isı Yalıtım Sistemi

İzocam Asma Tavan Sistemleri

- Mineral Elyaf Asma Tavanlar

- Astro CP

- Athena

- Auora

- Brio CP

- Clean Room CP

- Eclipse CP

- Europa

- "F" Fissured

- Fissured

- Fresco CP

- Frost CP

- Glastone

- Millenia CP

- Olympia

- Olympia Micro CP

- Pebbled CP

- Radar

- Radar CP

- Radar Ceramic CP

- Radar Illusion CP

- Rock Face CP

- Sandrift CP

- Summit CP

- Touchstone CP

- Camyünü Asma Tavanlar

- Lamel Asma Tavanlar

- Kaset Metal Asma Tavanlar

- Petek Metal Asma Tavanlar

- Taşıyıcı Sistemler

İzocam Asma Tavan Sistemleri / Mineral Asma Tavan Sistemleri



Frost Clima Plus

- Çizilmeye karşı yüzey dayanımı yüksektir.
- Hızlı ve kolay uygulanır, estetikdir.
- Yüksek bağıl neme dayanıklıdır.
- DIN 4102'ye göre "A- Yanmaz Malzemeler", EN 13501-2'ye göre "A2-s1, d0" sınıfındadır.
- Mekan akustikçi sağlar.

Uygulama Alanları:

- Konferans salonları ve lobiler
- Eğitim alanları
- Mağazalar
- Otel ve restoranlar
- Açık plan ofisler
- Sirkülasyon alanları

Teknik Özellikler:

Kalınlık (mm.)	:19
En x Boy (mm.)	:600x600
Akustik Performans	
NRC	:0,75
CAC (en az)	:38
Işık Yansıtması	:0,82
Neme Dayanıklılık(°C / %Bağıl Nem):	40 / 90
Ağırlık (kg/m ²)	:7,32
Renk	:Beyaz
Kenar Şekli	:SLB, FL, FLB
Taşıyıcı Sistem	:DX 15, DX 24, Finline
Taşıyıcı Sistem Rengi	:Beyaz

Kenar Şekli - Taşıyıcı Sistem:

SLB - DX 24
FL - DX 15
FL - Finline
FLB - DX 15
FLB - Finline

İzocam A.Ş Dilovası Mevkii, 41455 KOCAELİ Tel: 0262 754 63 90 Faks : 0262 754 66 88 Ücretsiz Danışma Hattı : 0800 211 43 86 izoposta@izocam.com.tr

Copyright 2006 © İZOCAM Privacy Policy

Design by **medusa** creative team