



Anasayfa | Kurumsal | Ürünler | Teknik Bilgiler | Basınla İlişkiler | İzocam Diyalog | Yalıtım Yangını | İYEM | Bayi İletişim Bilgileri | Bayi Özel

Camyünü

Taşyünü

Ekstrüde Polistren (XPS)

Ekspande Polistren (EPS)

İzocam Tekiz Çatı - Cephe

Kauçuk Köpük

Polietilen Köpük

Polimerik Bitümlü Membran

Terratherm Manto Sıvalı Dış
Cephe Isı Yalıtım Sistemi

İzocam Asma Tavan
Sistemleri

- Mineral Elyaf Asma Tavanlar
- Astro CP
- Athena
- Auora
- Brio CP
- Clean Room CP
- Eclipse CP
- Europa
- "F" Fissured
- Fissured
- Fresco CP
- Frost CP
- Glastone
- Millenia CP
- Olympia
- Olympia Micro CP
- Pebbled CP
- Radar
- Radar CP
- Radar Ceramic CP
- Radar Illusion CP
- Rock Face CP
- Sandrift CP
- Summit CP
- Touchstone CP
- Camyünü Asma Tavanlar
- Lamel Asma Tavanlar
- Kaset Metal Asma Tavanlar
- Petek Metal Asma Tavanlar
- Taşıyıcı Sistemler

İzocam Asma Tavan Sistemleri / Mineral Asma Tavan Sistemleri



Sandrift Clima Plus

- Özel dokusu ve değişik renk seçenekleri ile farklı çözümler sunar.
- Yüksek yüzey dayanımı ile darbe ve çizilmelere dirençlidir.
- Yüksek bağıl neme dayanıklıdır.
- DIN 4102'ye göre "A- Yanmaz Malzemeler", EN 13501-2'ye göre "A2-s1, d0" sınıfındadır.
- Mekan akustiği sağlar.

Uygulama Alanları:

- İdari ofisler
- Otel ve restoranlar
- Mağazalar
- Konferans salonları ve lobiler

Teknik Özellikler:

Kalınlık (mm.)	:19
En x Boy (mm.)	:600x600
Akustik Performans	
NRC	:0,70
CAC (en az)	:38
Işık Yansıtması	:0,83
Neme Dayanıklılık(°C / %Bağıl Nem):	40 / 90
Ağırlık (kg/m ²)	:7,56
Renk	:Beyaz
Kenar Şekli	:SL, FL
Taşıyıcı Sistem	:DX 15, DX 24, Finline
Taşıyıcı Sistem Rengi	:Beyaz

Kenar Şekli - Taşıyıcı Sistem:

SL - DX 24
FL - DX 15
FL - Finline



İzocam A.Ş. Dilovası Mevkii, 41455 KOCAELİ Tel: 0262 754 63 90 Faks : 0262 754 66 88 Ücretsiz Danışma Hattı : 0800 211 43 86
izoposta@izocam.com.tr

Copyright 2006 © İZOCAM Privacy Policy

Design by **medusa** creative team