



Anasayfa | Kurumsal | Ürünler | Teknik Bilgiler | Basınla İlişkiler | İzocam Diyalog | Yalıtım Yangını | İYEM | Bayi İletişim Bilgileri | Bayi Özel

Camyünü

Taşıyıcı

Ekstrüde Polistren (XPS)

Ekspande Polistren (EPS)

İzocam Tekiz Çatı - Cephe

Kauçuk Köpük

Polietilen Köpük

Polimerik Bitümlü Membran

Terratherm Manto Sıvalı Dış

Cephe Isı Yalıtım Sistemi

İzocam Asma Tavan

Sistemleri

- Mineral Elyaf Asma Tavanlar

- Camyünü Asma Tavanlar

- Lamel Asma Tavanlar

- Kaset Metal Asma Tavanlar

- Petek Metal Asma Tavanlar

- Taşıyıcı Sistemler

İzocam Asma Tavan Sistemleri / Petek Metal Asma Tavanlar

Petek Metal Asma Tavanlar

- Estetiktir,
- Hijyenik yapısı ile bakteri üretmez rahatlıkla silinebilir, yıkanabilir.
- Neme ve rutubete dayanıklılığı ile korozyona uğramaz.
- Her türlü tesisat donanımını gizler.
- Montaj ve demontajı kolay ve hızlıdır.
- Boyalı bant 0,40 mm. alüminyumdan üretilmektedir.
- Standart olarak RAL 9006 ve 9016 boyalıdır.
- Giriş holleri gibi sirkülasyonun yoğun olduğu hacimlerde uçlultuyu önleyici akustik düzenleme için kullanılır.

Uygulama Alanları:

- Alışveriş merkezleri
- Koridor ve giriş holleri
- Büro ve işyerleri
- Konferans salonları, oteller
- Restoran, hastane ve terminaller
- Bankalar, mağazalar
- Spor salonları
- Sanayi yapıları
- Islak hacimler

Teknik Özellikler:

Kalınlık (mm.)	: 0,40
En x Boy (mm.)	: 600x600
Renk	: RAL 9006 ve 9016
Petek Ebatları (mm.):	40x50 – 40x75 – 40x100
Kenar Şekli	: SQ
Taşıyıcı Sistem-	: DX 15, Boyalı bant sac profil

Kenar Şekli - Taşıyıcı Sistem:

SQ – DX 15



İzocam A.Ş Dilovası Mevkii, 41455 KOCAELİ Tel: 0262 754 63 90 Faks : 0262 754 66 88 Ücretsiz Danışma Hattı : 0800 211 43 86
izoposta@izocam.com.tr

Copyright 2006 © İZOCAM Privacy Policy

Design by **medusa** creative team